

## PROGETTAZIONE

E' consigliabile progettare la **"Linea vita"** in maniera tale da consentire agli operatori di lavorare in regime di caduta totalmente prevenuta utilizzando un cordino regolabile che non consenta mai di raggiungere la zona in cui vi è il rischio di caduta.

In questo caso le colonnine del tratto principale della **"Linea vita"** (contraddistinta dal colore azzurro negli esempi seguenti) vengono montate in modo tale che la linea vita risulti equidistante da tutti i bordi. Questa soluzione permette agli operatori di lavorare in completa sicurezza. Nel caso questa soluzione non consenta di raggiungere i punti più estremi della copertura, in corrispondenza del limite massimo del cordino vengono predisposti dei punti di ancoraggio (contraddistinti dal colore rosso negli esempi seguenti), posizionati in maniera equidistante dai margini della copertura. Sarà cura del progettista e degli installatori rilevare tale misura e segnalarela nel manuale d'uso e manutenzione in modo da permettere a chi deve accedere alla copertura di dotarsi di un secondo cordino della misura massima corretta da impedire la caduta.

Di seguito trovate alcuni esempi applicativi sviluppati sulle coperture più comuni. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per consulenze o sviluppo di progetti personalizzati da sottoporre all'approvazione dei vostri geometri/architetti.







